



WLB32

산업용 LED 조명 바

배너의 산업용 LED 조명과 함께하는 미래는 밝습니다.


WLB32는 수년간 지속 가능하며 유지관리가 필요 없는 산업용 고품질 조명 솔루션을 제공하는 고급 LED 조명 기술을 사용한다.

- 번쩍임과 빛번짐이 없는(no-glare glow) 광 출력을 포함한 고위도
- 단단한 금속 하우징, 비산 방지 조명 커버 및 간단한 설치
- 작업장, 설비 조명, 제어 캐비닛 및 제조 라인에 이상적

BANNER[®]
more sensors, more solutions



WLB32 산업용 LED 조명 바

작동 전압	12 to 30 V dc (dc 모델) 90 to 264 V ac (ac 모델)
루멘스 출력	≈ 600/ft
LED 수명	50,000 시간
색 온도	주광 백색 — 5000 k
스위치	주광 백색 — 5000 k
환경 인증	IP50 — 건조한 위치에만 사용
인증	CE 



제품군	파워	캐스케이드 방식 연결 가능여부	조명 길이	ON/OFF 스 위치	커넥터	플러그 타입
WLB32	Z	C	285	PB	QM	B
	Z = AC Blank = DC	C = 캐스케이드	285 mm 570 mm 850 mm 1130 mm	PB = Hi/Low/ OFF	Blank = 케이블 (dc) Q = Euro QD (dc) QM = AC QD 모델은 적합한	B = 북아메리카, 중앙아메리카, 일본, 대만 D = 인도, 스리랑카, 네팔, 나미비아 EF = 프랑스, 벨기에, 슬로바키아, 튀니지, 독일, 오스트리아, 네덜란드, 스페인, 대한민국 G = 영국, 아일랜드, 사이프러스, 몰타, 말레이시아, 싱가포르, 홍콩, 베트남 I = 호주, 뉴질랜드, 파푸아 뉴기니, 아르헨티나, 중국 N = 브라질, 남아프리카 공화국 C = 플라이 리드가 있는 AC 커넥터 Blank = AC (파워코드 없음)