



WLB32

## Luminária Industrial LED

O futuro é brilhante com a Luminária Industrial LED da Banner.

A WLB32 utiliza tecnologia avançada de iluminação LED proporcionando alta qualidade e soluções de iluminação industriais **livres de manutenção** que durarão anos.

- **Alto brilho** com saída de luz uniforme para **evitar o ofuscamento**
- Corpo metálico robusto, tampa da luminária resistente à quebra e de **fácil instalação**
- Ideal para **estações de trabalho**, iluminação de máquinas, painéis de controle e linhas de fabricação

**BANNER**<sup>®</sup>  
more sensors, more solutions



# Especificações

## WLB32 Luminária Industrial LED

<b>Tensão de Operação</b>	12 a 30 V CC (modelos CC) 90 a 264 V CA (modelos CA)
<b>Lúmens de Saída</b>	≈ 600/285mm
<b>Vida útil do LED</b>	50.000 horas
<b>Temperatura da Cor</b>	Branca Luz do Dia — 5000 K
<b>Interruptor</b>	Alto = 100% intensidade Baixo = 50% intensidade
<b>Grau de Proteção</b>	IP50 — Somente locais secos



Família	Tensão	Cascata	Comprimento	Interruptor	Conector	Tipo do Plugue
<b>WLB32</b>	<b>Z</b>	<b>C</b>	<b>285</b>	<b>PB</b>	<b>QM</b>	<b>B</b>
	Z = AC Em Branco = CC	C = Cascadeável	285 mm 570 mm 850 mm 1130 mm	PB = Alto/ Baixo/ Desligado	Em Branco = Cabo (CC) Q = Euro QD (CC) QM = CA  <i>Modelos QD requerem cabos complementares vendidos separadamente</i>	B = América do Norte e Central, Japão, Taiwan D = Índia, Sri Lanka, Nepal, Namíbia EF = França, Bélgica, Eslováquia, Tunísia, Alemanha, Áustria, Holanda, Espanha, Coreia do Sul G = Reino Unido, Irlanda, Chipre, Malta, Malásia, Cingapura, Hong Kong, Vietnã I = Austrália, Nova Zelândia, Papua-Nova Guiné, Argentina, China N = Brasil, África do Sul C = CA com cabo aberto Em Branco = CA (sem cabo)



+55 11 2709 9880 • [www.bannerengineering.com.br](http://www.bannerengineering.com.br)

