

TL70



Modüler Kule Işık

Seçim Sizin: TL70'i nasıl sipariş etmek istediğinize ve ışıkları hangi katta yakmak istediğinize kendiniz karar verebilirsiniz

- **Daha Büyük ve daha parlak** iki sıralı dizilmiş LED'e sahip 70 mm çapında kule ışık
- **Sağlam**, su geçirmez IP65 ve UV dayanımı yüksek malzemeden yapılmış gövde
- Her bir ışık segmentinin çalışma şeklini dahili dip-switch'leri kullanarak sabit ya da flaş yapacak şekilde **kişiselleştirebilirsiniz**
- Tek gövdede beş farklı renk katı ve bir kat sesli uyarı (92 dB ya da 101 dB) ya da tek katta **üç renge destekleyen modeller eklenebilir**
- Parlak ve homojen ışık veren renk katları ortam ışığından kaynaklı **hatalı algılamayı engellemek** adına enerjisizken gri renktedir





TL70 Modüler
Kule Işıık

Banner'den Daha İyi Bir Tasarım

TL70 kule ışığı, Banner'in daha iyi bir indikatör nasıl yapılır sorusuna cevabıdır.

Daha parlak renkler—
çift sıralı dizili LED katları

Renk katları sabit ya da flaşlı
şekilde yanabilir

Çok renkli renk katları, tek bir katta
üç renge kadar renk verebilir

Gri ya da siyah
gövdede seçilebilir

Endüstriyel ortamlarda
kullanmak adına IP65 koruma
sınıfına sahip gövde

Beş farklı (kırmızı, yeşil, sarı, beyaz ve mavi) renk
ve sesli uyarı katı arasından seçim yaparak altı
kat üst üste konabilir

92 dB ya da 101dB'lik ayarlanabilir
sesli uyarı katları dört farklı tona sahip
olabilir: sürekli, kesik kesik, siren ya
da chirp



Kurulumu En Kolay Kule Işık

TL70 kule ışığın kullanıcı dostu tasarımı sayesinde birkaç basit adımda kurulum tamamlanabilir.

1. Modül Ayarları

- Işık katının sırasını belirleme (1 ila 6 numaralı switch'ler)
- Flaş yapma frekansını ya da buzzer tipini belirleme (7 ve 8 numaralı switch'ler)



DIP Switch Ayarları



Renk Katı Ayarları

Flaş Hızı (Işık)
Buzzer Tonu
(Sesli Uyarı)



2. Montaj

- Hizalama işaretçilerini kontrol edin
- Birbirine bastırın
- Kilitlemek için çevirin

3. Ürüne Enerji Verin

- M12 QD
- Çıplak uçlu kablo
- Klemensler





TL70 Modüler
Kule Işık



Hazır Montajlı Şekilde Sipariş Edin

| Gövde Tipi | Renk/Pozisyon | | | | |
|-------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|
| TL70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | W | B | G | Y | R |
| | G = Yeşil | B = Mavi | Y = Sarı | R = Kırmızı | W = Beyaz |



Boşken = Sesli uyarı yok
A = 92 dB Buzzer
AL = 101 dB Buzzer



Boşken = Siyah
C = Gri



Boşken = 2 m Dahili Kablolu
T = Klemens Bağlantılı
Q = M12 Euro QD

Q

QP = Kısa Kablolu Euro QD
QD modellerle birlikte uygun kablo seçilmelidir

Kendi Işık Katınızı Oluşturmak İçin Ayrı Ayrı Sipariş Edebilirsiniz

| Gövde Tipi | Bağlantı Tipi | Gövde Rengi |
|---------------|--|---|
| B-TL70 | Q5 | |
| Baza | 5 = 2 m, 5 pin dahili kablo 8 = 2 m, 8 pin dahili kablo T = Klemens Bağlantısı Q5 = 5 pin dahili Euro QD (1-4 kat arasında) Q8 = 8 pin dahili Euro QD (5-6 kat arasında) QP5 = 5 pin kısa kablolu Euro QD (1-4 kat arasında) QP8 = 8 pin kısa kablolu Euro QD (5-6 kat arasında) | Boşken = Siyah C = Gri |

QD modellerle birlikte uygun kablo seçilmelidir



SG-TL70

Tek Renkli
Renk Katı

G = Yeşil **B** = Mavi **A** = 92 dB Buzzer
Y = Sarı **W** = Beyaz **AL** = 101 dB Buzzer
R = Kırmızı



SG-TL70

Çok Renkli
Renk Katı

G = Yeşil **R** = Kırmızı **W** = Beyaz
Y = Sarı **B** = Mavi



R



W **B** **G**



Boşken = Siyah
C = Gri



Boşken = Siyah
C = Gri

Aksesuarlar



SMBAMS30RA70
Dik açılı montaj braketleri

Yüzeyden Montajlı Hareketli Braketler

SA-FFB12 Siyah Polikarbonat
SA-FFB12C Gri Polikarbonat



Ayaklı Montaj Aksesuarları

SA-M30 Siyah polikarbonat üst parça
SA-M30C Gri polikarbonat üst parça
SOP-E12-150A (150 mm)
SOP-E12-300A (300 mm)
SOP-E12-900A (900 mm) Parlak siyah alüminyum boru
SOP-E12-150AC (150 mm)
SOP-E12-300AC (300 mm)
SOP-E12-900AC (900 mm) Parlak alüminyum boru
SOP-E12-150SS (150 mm)
SOP-E12-300SS (300 mm)
SOP-E12-900SS (900 mm) 304 paslanmaz çelik boru

Konnektörlü Kablolar

5-Pin M12/ Euro-Style Konnektörlü Kablo*
Düz Konnektörlü Modeller Listelenmiştir

8-Pin M12/ Euro-Style Konnektörlü Kablo*
Düz Konnektörlü Modeller Listelenmiştir

MQDC1-506 2 m
MQDC1-515 5 m
MQDC1-530 9 m
MQDC2S-806 2 m
MQDC2S-815 5 m
MQDC2S-830 9 m

* Dik açılı modeller için kodun sonuna RA ekleyiniz (ör.; MQDC1-506RA)

Besleme Gerilimi 12-30 V dc

Gövde Özellikleri Baza, Üst Kapak ve Renk Katları: Polikarbonat

Çevresel Koruma Sınıfı IP65

Çalışma Sıcaklığı -40 ila +50°C

Sertifikalar  

