

Q12

BANNER

QS30

WORLD BEAM®

360° görülebilir durum LED'leri

PNP ve NPN çıkışlar

Güçlü algılama performansı

Sağlam, metal kaplı bağlantılar

Korunmalı devre ve entegre sızdırmazlık elemanına sahip güçlü muhafaza

Entegre kablo, veya M8 veya M12 konnektörlü pigtail kablo

Ultra minyatür sensör

18 mm dişli burunlu veya burunsuz modeller

Model özellikleri:
- "öğretmek için tıkla" basma düğmesi,
- potansiyometre, veya
- sadece uzaktan kumanda ayarı

Entegre konnektör veya kablo

Çeşitli montaj aparatları – burun veya yan montajı

Mevcut modeller:
- Lazer: uzun menzil ve hassas konum belirleme doğruluğu için, veya
- IP69K: zorlu endüstriyel şartlarda kullanım için

Ultrasonik modeller

- 360° görüş açısı
- M30 burun veya yan montajı
- Potansiyometre ayarlı veya potansiyometre ayarsız
- Kablo veya entegre konnektör
- Büyük, yüksek ışık şiddetli durum LED'i

- statik veya dinamik fonksiyonda ayarlayabilme
- Çubuk grafik gösterge
- Zamanlama fonksiyonları

Zorlu çevre koşulları için yalıtılmış, sağlam, yüksek güçlü modeller



Q12-FF15

QS18-LAF

QS18-FF100

QS18-LP

QS18U

QS30LLPC



www.bannereurope.com

BANNER
more sensors, more solutions

Q12

10 VDC ila 30 VDC, 2 m kablo veya 4 pin QD M8 pigtail kablo, çift kutuplu PNP ve NPN, LO veya DO

Algılama Tipi	Referans	Algılama Mesafesi	Ürün No.
Karşılıklı	Q126EQ Q12AB6RQ Q12RB6RQ	2 m 2 m NA (Normalde Açık) 2 m NK (Normalde Kapalı)	30 721 41 30 721 35 30 721 38
Reflektörlü, polarizasyonsuz	Q12AB6LVQ Q12RB6LVQ	1,5 m NA (Normalde Açık) 1,5 m NK (Normalde Kapalı)	30 721 23 30 721 26
Reflektörlü, polarize	Q12AB6LPQ Q12RB6LPQ	1 m NA (Normalde Açık) 1 m NK (Normalde Kapalı)	30 721 29 30 721 32
Arka yüzey bastırma	Q12AB6FF15Q Q12RB6FF15Q	15 mm NA (Norm. Açık) 15 mm NK (Norm. Kapalı)	30 721 05 30 721 08
	Q12AB6FF30Q Q12RB6FF30Q	30 mm NA (Norm. Açık) 30 mm NK (Norm. Kapalı)	30 721 11 30 721 14
	Q12AB6FF50Q Q12RB6FF50Q	50 mm NA (Norm. Açık) 50 mm NK (Norm. Kapalı)	30 721 17 30 721 20

MONTAJ

Q12

SMBQ12T

SMBQ12A

Q18

SMBQ18A

SMBQ18AF

SMBQ18Y

SMB18FA

SMB18A

SMB312S

Q30

SMBQ30L(T)

SMBQ30Y

SMBQ30YL

SMB30SC

SMB30MM

SMB30A

Diğer Banner Ürünleri:
Ölçüm ve Denetleme

Makine Güvenliği

Kamera Sistemleri

Gökhan Elektrik Mal.
San. ve Tic.Ltd.Şti
Perpa Elektrokent İş Merkezi
A Blok K.8 No: 694
34420 Okmeydanı / İSTANBUL
Tel : 0 212 221 32 36
Fax : 0 212 221 32 40
www.gokhanelektrik.com.tr

QS18

10 VDC ila 30 VDC, 2 m kablo veya 4 pin QD M12, PNP veya NPN, LO ve DO

Algılama Tipi	Referans	Algılama Mesafesi	Montaj	Ürün No.
Karşılıklı	QS186EQ8 QS18VP6RQ8	20 m	Dişli burun	30 664 47 30 664 50
	QS186EBQ8 QS18VP6RBQ8	3 m	Burunsuz	30 664 48 30 664 62
Cisimden Yansımali	QS18VP6DQ8 QS18VP6DBQ8 QS18VP6WQ8	450 mm 450 mm 100 mm	Dişli burun Burunsuz Burunsuz	30 664 60 30 664 66 30 664 64
	QS18VP6LPQ8 QS18VP6LVQ8	3,5 m polarize 6,5 m polarizasyonsuz	Dişli burun	30 664 52 30 664 54
	QS18VP6FPQ8 QS18VP6FQ8	Plastik fiberler Cam fiberler	Burunsuz Dişli burun	30 664 68 30 717 78
Odaklamalı	QS18VP6CV15Q8 QS18VP6CV45Q8	16 mm 43 mm	Dişli burun	30 664 56 30 664 58
Arka yüzey bastırma	QS18VP6FF50Q8 QS18VP6FF100Q8 QS18VP6AF100Q5	50 mm sabit 100 mm sabit 100 mm ayarlanabilir	Dişli burun Dişli burun Burunsuz	30 717 55 30 718 82 30 683 26
Lazer Arka yüzey bastırma	QS18VP6LAFQ5	150 mm ayarlanabilir	Burunsuz	30 731 91
Lazer ışığı yayan cihazlar	QS186LEQ8 QS186LE10Q8 QS186LE11Q8 QS186LE12Q8 QS186LE14Q8	Nokta Yuvarlak Dikey Yatay Çapraz şekill	Dişli burun	30 702 53 30 702 55 30 027 57 30 027 59 30 027 89
Lazer Cisimden Yansımali	QS18VP6LDQ8	300 mm	Dişli burun	30 730 45
Lazer reflektörlü	QS18VP6LLPQ8	BRT-51X518M ile 10 m polarize	Dişli burun	30 732 46
Ultrasonik	QS18UPAQ8 QS18UPAEQ8	50 mm – 500 mm	Burun (IP67) Burun (IP69K)	30 731 56 30 731 66

QS30

10 VDC ila 30 VDC, 2 m kablo veya 5 pinli QD M12, çift kutuplu PNP ve NPN, LO ve DO

Algılama Tipi	Referans	Algılama Mesafesi	Çubuk grafik	Ürün No.
Karşılıklı	QS30EQ QS30RQ	60 m	Standart	30 730 82 30 730 79
Reflektörlü	QS30LVQ QS30LPQ	12 m (polarizasyonsuz) 8 m (polarize)		30 730 94 30 730 84
Cisimden Yansımali	QS30DQ	1 m		30 730 95
Arka yüzey bastırma	QS30FF200Q QS30FF400Q QS30FF600Q	200 mm sabit 400 mm sabit 600 mm sabit	Uzman tipi	30 730 86 30 730 89 30 730 92
Karşılıklı	QS30EXQ QS30ARXQ QS30RRXQ	213 m 213 m (NA) 213 m (NK)		30 715 61 30 715 62 30 717 41
Lazer reflektörlü polarize	QS30LLPQ QS30LLPCQ	Sınıf 1 0,2 – 18 m		30 029 94 30 713 78
Lazer Cisimden Yansımali	QS30LDQ QS30LDLQ	Sınıf 1: 400 mm Sınıf 2: 800 mm		30 702 31 30 027 86
Arka yüzey bastırma	QS30AFQ	50 – 300 mm ayarlanabilir		30 703 81
Üniversal voltaj: 12 VDC ila 250 VDC veya 24 VAC ila 250 VAC, 2 m kablo, SPDT rölesi, LO ve DO				
Karşılıklı	QS303E QS30VR3R	60 m	Standart	30 729 71 30 730 69
Reflektörlü polarize	QS30VR3LP	8 m		30 725 45
Arka yüzey bastırma	QS30VR3FF200 QS30VR3FF400 QS30VR3FF600	200 mm sabit 400 mm sabit 600 mm sabit		30 725 47 30 730 74 30 730 76