

PICO-GUARD™



PICO-GUARD™

Nemt at installere

- Standard fiber som kan afkortes i den ønskede længde.
- Fiber monteres vha. mekanisk snap-on funktion.
- Meget nemt at udvide hver kanal med yderligere afbrydere.
- Kategori 4 kan opnås med kun en afbryder pr. dør/låge.

Ingen mekanisk kontakt

- Ingen mekanisk slitage.
- Ingen indjusterings problemer.

Kompakt, Multi-Funktions controller

- Montage på DIN-skinne.
- 4 optiske kanaler.
- Flere optiske afbrydere pr. kanal.

Sikkerheds kategori 4

- Udviklet og godkendt i henhold til EN954-1 kategori 4 og IEC 61496-1 Type 4. ATEX godkendt i henhold til direktiv 94/9/EC.

Kan benyttes i EX miljø

- Optiske afbrydere godkendt til brug i Zone 0 og Zone 22.



Personsikkerhed med fiberoptik – ATEX godkendt

- Optiske afbrydere til låge overvågning

• Fiber optisk lysbom

• M12 eller M30 sender/modtager benyttes som adgang kontrol

• Nødstop tryk

• PICO-GUARD kontroller giver mulighed for tilslutning af andre sikkerheds komponenter. Kontroller skal monteres i henhold til ATEX sikkerheds direktiv 94/9/EC.

• EZ-SCREEN Type 4 sikkerheds lysgitter

• Sikkerheds relæ

HANS FØLSGAARD A/S:

Specialister i automationsprodukter, der kan tilbyde en komplet løsning bestående af:

- Induktive-, magnet-, kapacitive-, optiske- og ultralydsfølere
- Sensorer for måling og inspektion
- Personsikkerheds komponenter
- Sensorkabler
- Tryk, niveau og temperatur sensorer
- Interface moduler
- Automationssystemer

HF FØLSGAARD

HF FØLSGAARD A/S
 Ejby Industrivej 30
 DK-2600 Glostrup
 Phone: +45 43 20 86 00
 Fax: +45 43 96 88 55
 hf@hf.net
 www.hf.net