

Solution sans fil pour le contrôle de température de compost



BANNER[®]

more sensors, more solutions

www.bannerengineering.com/eu



Banner Engineering EMEA
Park Lane, Culliganlaan 2F
1831 Diegem | Belgium

☎ +32 (2) 456 07 80

www.bannerengineering.com/eu
mail@bannerengineering.com

Solution sans fil pour le contrôle de température de compost

Sonde de température sans fil pour compost

- Couvercle et équerre de protection
- Connecteur GoreTex pour éviter la condensation
- Commutateurs rotatifs pour identification de la sonde
- LED d'état de la communication
- Poignée robuste
- Durée de vie de la batterie supérieure à 3 ans

Local de contrôle

Récepteur Radio permet de connecter jusqu'à 48 sondes à 3 km max.

Sonde de 1,5 m en acier inoxydable

3 points de mesure distants de 0,5 m garantissant un compost de qualité

Extrémité conique pour une meilleure pénétration du compost



Option IHM pour :

- Visualisation de la température de chaque sonde
- Historique des t° des 3 derniers jours
- Sauvegarde des données
- Connexion d'un PC pour la sauvegarde automatique des valeurs de température

SENSORS



VISION



WIRELESS I/O



LIGHTING & INDICATORS



SAFETY



Banner offers a full range of sensing solutions
www.bannerengineering.com/eu

BANNER