

EZ-LIGHT CL50系列 圓柱型警示燈



這些新的型號增加與應用，可以解決需要使用指示燈的所有應用。

圓柱型指示燈是一個新概念 EZ-LIGHT 系列的 K50 指示燈，但一般認為可視距離不夠。所以它比其他型號採用高功率的 LED，燈長 50mm 並保證照明的均勻。

- ▶ 使用 LED 技術，平均壽命達 100,000 小時工作時間。
- ▶ 採用堅固的工業級外殼。
- ▶ 防護等級 IP65，低電流消耗 ($< 45\text{mA}$)。
- ▶ 標準的 M12 接頭，電纜線出線或接線端子 (Q80L/QUAD) 的接線選擇。
- ▶ 可選擇內建蜂鳴器，音亮為 95 分貝在 1m 距離。

單層多色可供選擇

- ▶ 流線的美觀外形。
- ▶ 可選擇內含 1, 2, 3 種色彩及蜂鳴器。
- ▶ 優越的耐撞擊，振動和衝擊抵抗。
- ▶ M30 的固定基座，符合人體工學和容易安裝的設計。

容易安裝和規劃

- ▶ 帶 30mm 螺牙固定，只使用一組孔位可面板上安裝。
- ▶ 直立外管安裝可做高低架調整更換。
- ▶ 1/2-14 NPSM 接口與一般電氣導管或氣 / 水管相容。
- ▶ 90 度直角或旋轉固定架安裝。
- ▶ 操作電源電壓 18 到 30V dc 和 24V ac。
- ▶ 雙模式 NPN 或 PNP 依安裝配線而定。
- ▶ 附加電纜線為 2 米，或歐洲式的一體式或帶線式快速接頭。



www.bannerengineering.com.tw

+886 2 8751 9966

BANNER[®]
more sensors, more solutions

關鍵字 美商邦納 搜尋

CL50圓柱型指示燈型號表

一般用途型

型號	顏色數量	LED 顏色功能種類選擇			接頭	輸入
		顏色 1	顏色 2	顏色 3		
CL50GXXPQ	1	Green	-	-	4 針歐式快速接頭	PNP
CL50GXXNQ		Green	-	-		NPN
CL50XRX PQ		-	Red	-		PNP
CL50XRXNQ		-	Red	-		NPN
CL50GRXPQ	2	Green	Red	-		PNP
CL50GRXNQ		Green	Red	-		NPN
CL50GRYPQ	3	Green	Red	Yellow		PNP
CL50GRYNQ		Green	Red	Yellow		NPN

含蜂鳴器型

型號	顏色數量	LED 顏色功能種類選擇			接頭	輸入
		顏色 1	顏色 2	顏色 3		
CL50GXXAPQ	1	Green	-	-	4 針歐式快速接頭	PNP
CL50GXXANQ		Green	-	-		NPN
CL50XRXAPQ		-	Red	-		PNP
CL50XRXANQ		-	Red	-		NPN
CL50GRXAPQ	2	Green	Red	-		PNP
CL50GRXANQ		Green	Red	-		NPN
CL50GRYAPQ	3	Green	Red	Yellow		PNP
CL50GRYANQ		Green	Red	Yellow		NPN

* 請聯絡工廠詢問其他顏色或其他的顏色組合。

** 列出的型號為 QD 的快速接頭，如需 150mm PVC 帶線的快速接頭，請在型號後面 Q 更換為 QP (例如 CL50GRYPQP)。如需 2m 電纜線出線，請在型號後面 Q 刪除 (例如 CL50GYR)，快速接頭的型號產品，需要使用專用之電纜線。

固定座	描述	型號
	· 12-ga. 不鏽鋼材質 90 度垂直固定架含彎線槽可做角度旋轉。	SMB30A
	· 30mm 12-ga. 不鏽鋼材質固定架可做角度旋轉。	SMB30MM
	· 12-ga. 300 系列不鏽鋼材質固定架 90 度直角 SMBAMS 系列。	SMBAMS30RA
	· 活動旋轉式固定架含 30 mm 固定孔，黑色熱塑性聚酯塑膠。	SMB30SC
	· 12-ga. 300 系列不鏽鋼材質固定架，平面式 SMBAMS 系列固定架含 30mm 孔固定。	SMBAMS30P

描述	型號
 · 流線的黑色熱塑性聚酯塑膠，可連接不鏽鋼管。	SA-M30TE12
 · 拋光 304. 不鏽鋼材質 直立式固定管架。 · 含上下 1/2 NPT 螺牙固定。	SOP-E12-150SS Length: 150 mm (6") SOP-E12-300SS Length: 300 mm (12")
 · 流線黑色熱塑性聚酯塑膠，連接不鏽鋼管，固定孔為 30mm。	SA-E12M30

EZ-LIGHT 家族系列

