

## Fiche technique

Capteurs de taille moyenne à portée étendue et mode à suppression d'arrière-plan

### Caractéristiques



- Sorties logiques bipolaires, NPN et PNP
- 128 éléments photorécepteurs pour des performances accrues sur des couleurs et des textures différentes
- Portée de détection de 600 mm (carte blanche 90 %) dans un boîtier QS30 de taille moyenne
- Modèles à suppression d'arrière-plan pour une détection fiable des objets avec un arrière-plan non contrôlé ou fixe
- Réglage linéaire de la distance limite grâce à un potentiomètre
- Immunité renforcée aux éclairages fluorescents
- Amélioration de la compensation de la température pour réduire au minimum les variations de la distance limite dues aux variations de température ambiante
- Puissant faisceau de détection rouge visible hautement collimaté permettant d'utiliser deux capteurs côte à côte
- Modèles disponibles avec câble de 2 m ou 9 m, connecteur QD intégré ou connecteur déporté de 150 mm
- Solide boîtier en ABS conforme aux normes IEC IP67 et NEMA 6
- Possibilités de montage multiples (embout fileté standard de 30 mm ou montage latéral)



#### AVERTISSEMENT:

- **N'utilisez pas ce dispositif pour la protection du personnel.**
- L'utilisation de ce dispositif pour la protection du personnel pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.
- Ce dispositif n'est pas équipé du circuit redondant d'autodiagnostic nécessaire pour être utilisé dans des applications de protection du personnel. Une panne ou un dysfonctionnement du dispositif peut entraîner l'activation ou la désactivation de la sortie.

### Modèles - À suppression d'arrière-plan

Modèle	Tension d'alimentation	Portée de détection	Type de sortie
<b>QS30AF600</b>	10 à 30 Vcc	Plage limite réglable : 50 à 600 mm Portée de détection maximale : 400 mm - carte noire 6 %, 500 mm - carte grise 18 %, 600 mm - carte blanche 90 % Portée de détection minimale (zone morte) : 30 mm - carte noire 6 %	Bipolaire (1 NPN et 1 PNP)

Seuls les modèles standard avec câble de 2 m sont indiqués.

- Pour commander le modèle avec câble de 9 m, ajoutez le suffixe **W/30** au numéro de modèle (par exemple, **QS30AF600 W/30**).
- Pour commander le modèle avec connecteur QD à 5 broches intégré, ajoutez le suffixe **Q** au numéro de modèle (par exemple, **QS30AF600Q**).
- Pour commander le modèle avec câble de 150 mm en PVC avec connecteur M12 à 5 broches, ajoutez le suffixe **Q5** au numéro de modèle (par exemple, **QS30AF600Q5**).

### Présentation

Les capteurs à suppression d'arrière-plan réglable WORLD-BEAM® QS30 de Banner ignorent les objets qui se trouvent au-delà de la distance limite définie. Le mode à suppression d'arrière-plan peut être utilisé, la plupart du temps, dans les cas suivants : si la couleur ou la position de l'objet varie ou si l'arrière-plan n'est pas fixe. Le mode par défaut des capteurs à suppression d'arrière-plan est Commutation claire (LO).

Illustration 1. Caractéristiques des capteurs




1. Vert : LED d'indication de mise sous tension
2. Jaune : LED d'indication de lumière détectée (clignote en cas de conditions limites)
3. Bleu/Rouge : LED d'indication de fin de course (FDC)
4. Potentiomètre de réglage de la distance limite
5. Jaune : LED de sortie

## Instructions de configuration

### Orientation du capteur

Pour ce faire, orientez le capteur par rapport à la cible à détecter comme illustré ici.


Illustration 2. Orientation requise de la cible par rapport au capteur



### Installation du capteur - Suppression d'arrière-plan (mode LO)

1. Montez le capteur avec l'objet le plus sombre à la distance maximale d'application (la distance par rapport à l'objet doit être inférieure à celle indiquée sur l'illustration 7 à la page 5 pour la couleur de l'objet).
2. Tournez le potentiomètre dans le sens **antihoraire** jusqu'à entendre un déclic et que la LED de fin de course s'allume **en rouge** (4 tours).
3. Tournez le potentiomètre dans le sens **horaire** jusqu'à ce que le voyant jaune **s'allume**.
4. Remettez l'objet le plus sombre avec l'arrière-plan le plus clair à la distance de détection la plus proche.
5. Tournez le potentiomètre dans le sens **horaire**, en comptant les tours, jusqu'à ce que la LED jaune de sortie **s'allume**.
6. Tournez le potentiomètre dans le sens **antihoraire** de la moitié du nombre de tours effectués à l'étape 5. Cela positionnera la valeur limite à mi-distance entre l'objet et l'arrière-plan (Voir l'illustration à droite).

Illustration 3. Régler la distance limite environ à mi-chemin entre la cible la plus éloignée et l'arrière-plan le plus proche



X : Distance par rapport à l'objet

Y : Séparation minimale entre l'objet et l'arrière-plan

### Exemple d'installation

#### Exemple d'application du mode à suppression d'arrière-plan


**Mode à suppression d'arrière-plan** : les objets au-delà de la distance limite ne sont pas détectés.

Le mode à suppression d'arrière-plan peut être utilisé, la plupart du temps, dans les cas suivants : si la couleur ou la position de l'objet varie ou si l'arrière-plan n'est pas fixe.

Pour garantir une suppression efficace de l'arrière-plan, une distance de séparation minimale entre l'objet et l'arrière-plan est nécessaire. Voir l'illustration 7 à la page 5 pour déterminer la distance de séparation minimale.

Exemple : un objet dont la réflectivité est semblable à celle d'un papier noir est positionné à 300 mm du capteur. Un arrière-plan dont la réflectivité est semblable à celle d'un papier blanc est positionné à 350 mm du capteur. Selon la illustration 7 à la page 5, la distance de séparation minimale entre l'objet et l'arrière-plan est de 20 mm. Dans cette application, une détection fiable peut être garantie en respectant la procédure décrite dans la section Installation du capteur - Mode à suppression d'arrière-plan.

Illustration 4.



1. Objet
2. Convoyeur
3. Arrière-plan


X : Distance par rapport à l'objet = 300 mm

Y : Séparation minimale entre l'objet et l'arrière-plan > 20 mm

## Configuration déportée


La fonction de configuration déportée peut être utilisée pour régler à distance la distance limite du capteur ou pour inhiber le potentiomètre de la distance limite pour des questions de sécurité. Connectez le fil d'entrée/gris du capteur à la terre (0 Vcc) au moyen d'un contact déporté raccordé entre eux. Envoyez des impulsions sur le fil d'entrée/gris conformément aux schémas fournis dans les procédures de configuration. La longueur des impulsions individuelles est égale à la valeur T où  $0,04 \text{ s} \leq T \leq 0,8 \text{ s}$ .

Illustration 5. Connexion du fil d'entrée/gris





### Réglage de l'objet :

La distance par rapport à l'objet cible est échantillonnée. Le capteur optimise ensuite la distance limite au-delà de la distance avec l'objet cible. En mode RUN, les objets situés entre la portée de détection minimale et la distance limite sont détectés. Tout ce qui se trouve au-delà de la distance limite (autres objets ou surfaces d'arrière-plan, par exemple) est ignoré.

Étape	Procédure	Résultat
<b>Exemple d'objet cible</b>	Présenter l'objet cible Envoyer une impulsion sur le fil d'entrée/gris 	La LED verte d'alimentation et la LED jaune de lumière détectée clignotent 3 fois en alternance (en même temps, la LED de fin de course clignote 3 fois en rouge et bleu en alternance)
<b>Revenir en mode RUN (marche)</b>	Le capteur revient automatiquement en mode RUN.	<b>Réglage accepté :</b> le capteur revient directement en mode RUN. <b>Réglage refusé :</b> un signal de retour est envoyé pendant 2 secondes (la LED jaune de lumière détectée s'éteint et la LED verte d'alimentation clignote 4 fois).

### Activation/désactivation du potentiomètre de la distance limite

Étape	Procédure	Résultat
<b>Désactivation</b>	Envoyer une quadruple impulsion sur le fil d'entrée/gris 	La LED de fin de course clignote 4 fois en rouge. Potentiomètre de la valeur limite désactivé
<b>Activation</b>	Envoyer une quadruple impulsion sur le fil d'entrée/gris 	La LED de fin de course clignote 4 fois en bleu. Potentiomètre de la valeur limite activé

### LED de fin de course


État du potentiomètre de la distance limite	Résultat
Potentiomètre de la distance limite entre les limites de fin de course max. et min.	LED de fin de course éteinte
Potentiomètre de la distance limite tourné dans le sens horaire vers la limite de fin de course maximale	LED de fin de course allumée en bleu
Potentiomètre de la distance limite tourné dans le sens antihoraire vers la limite de fin de course minimale	LED de fin de course allumée en rouge
Potentiomètre de la distance limite tourné alors qu'il était désactivé	La LED de fin de course clignote 4 fois en rouge et en bleu en alternance

### États des sorties

Mode à suppression d'arrière-plan					
Sortie	Objet dans la plage de détection minimale	Objet entre la plage de détection minimale et la distance limite		Objet au-delà de la distance limite	
		LO	DO	LO	DO
LED de sortie jaune	Non défini	ON	OFF	OFF	ON

Mode à suppression d'arrière-plan					
Sortie	Objet dans la plage de détection minimale	Objet entre la plage de détection minimale et la distance limite		Objet au-delà de la distance limite	
		LO	DO	LO	DO
Fil noir (broche 4)	Non défini	ON	OFF	OFF	ON
Fil blanc (broche 2)	Non défini	ON	OFF	OFF	ON
LED jaune de lumière détectée	Non défini	ON ou clignotante (si < 1,5 fois la réserve de gain)		OFF	

## Schémas de câblage



*Entrées	
<p>ou</p>	LO (par défaut)
	DO
	Configuration déportée

## Spécifications

### Portée de détection

Plage limite réglable : 50 à 600 mm  
 Portée de détection maximale : 400 mm - carte noire 6 %, 500 mm - carte grise 18 %, 600 mm - carte blanche 90 %  
 Portée de détection minimale (zone morte) : 30 mm - carte noire 6 %

### Tension et intensité d'alimentation

10 à 30 Vcc (taux d'ondulation maximale de 10 % dans les limites spécifiées) ;  
 Consommation de courant : < 80 mA à 10 Vcc, < 40 mA à 30 Vcc

### Protection de l'alimentation

Protection contre l'inversion de polarité et les tensions parasites

### Faisceau de détection

LED rouge visible, 660 nm

### Configuration des sorties

**Modèles bipolaires :** Bipolaire transistorisé (SPDT) : à absorption de courant et source de courant

Courant de fuite à l'état OFF : < 5 µA à 30 Vcc

#### Tension de saturation à l'état ON :

- **NPN :** moins de 1,5 V à 100 mA
- **PNP :** moins de 2,0 V à 100 mA

### Circuit de protection de la sortie

Protection contre les fausses impulsions à la mise sous tension et contre la surcharge continue ou les courts-circuits des sorties

### Réponse en sortie

5 millisecondes ON/OFF, retard de 200 ms à la mise sous tension, sorties non activées pendant cette durée

### Répétabilité

750 µs

### Réglages

Distance limite réglée par vis à quatre tours entre la position minimale et la position maximale, embrayée aux deux extrémités de la course.

### Voyants d'indication

2 voyants LED au-dessus du détecteur :

- **Vert continu :** Mise sous tension
- **Jaune continu :** Lumière détectée (gain de détection > 1,5x)
- **Jaune clignotant :** condition de détection marginale (gain de détection < 1,5x)

2 voyants LED à l'arrière du détecteur :

- Petite LED bleue/rouge de fin de course
- Grande LED de sortie jaune

### Construction

Boîtier ABS

**Modèles à connecteur QD :** Laiton nickelé

### Indice de protection

IEC IP67 ; NEMA 6

### Raccordements

Câble de 2 m à 5 fils en PVC, câble de 9 m en PVC ou connecteur QD intégré ou connecteur déporté de 150 mm de type Euro à 5 broches, selon les modèles

### Conditions d'utilisation

**Température :** -20° à +60 °C

**Humidité :** Humidité relative max. de 95% à +50 °C (sans condensation)

### Certifications



## Courbes de performances

Illustration 6. Diamètre typique du faisceau de l'émetteur en fonction de la distance







Illustration 7. Distance de séparation\* minimale entre l'objet et l'arrière-plan : mode à suppression d'arrière-plan




\* Les cibles présentant des contrastes de couleur importants peuvent augmenter la distance de séparation minimale.

## Courbes de réserve de gain


Illustration 8. Courbes de réserve de gain du QS30AF600 (sur la base d'une carte blanche 90 %)



### Dimensions (modèles à connecteurs QD)



### Dimensions (modèles à câble)



### Câbles à connecteurs QD

Câbles filetés M12 à 5 broches — Un seul raccord				
Modèle	Longueur	Type	Dimensions	Brochage (femelle)
MQDC1-501.5	0,5 m	Droit		<p>1 = Marron 2 = Blanc 3 = Bleu 4 = Noir 5 = Gris</p>
MQDC1-506	2 m			
MQDC1-515	5 m			
MQDC1-530	9 m			
MQDC1-506RA	2 m	Coudé	<p>*Typique</p>	
MQDC1-515RA	5 m			
MQDC1-530RA	9 m			

## Garantie limitée de Banner Engineering Corp.

---

Banner Engineering Corp. garantit ses produits contre tout défaut lié aux matériaux et à la main d'oeuvre pendant une durée de 1 an à compter de la date de livraison. Banner Engineering Corp. s'engage à réparer ou à remplacer, gratuitement, tout produit défectueux, de sa fabrication, renvoyé à l'usine durant la période de garantie. La garantie ne couvre en aucun cas la responsabilité ou les dommages résultant d'une utilisation inadaptée ou abusive, ou d'une installation ou application incorrecte du produit Banner.

**CETTE GARANTIE LIMITÉE EST EXCLUSIVE ET PRÉVAUT SUR TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER), QUE CE SOIT DANS LE CADRE DE PERFORMANCES, DE TRANSACTIONS OU D'USAGES DE COMMERCE.**

Cette garantie est exclusive et limitée à la réparation ou, à la discrétion de Banner Engineering Corp., au remplacement du produit. **EN AUCUNE CIRCONSTANCE, BANNER ENGINEERING CORP. NE SERA TENU RESPONSABLE VIS-À-VIS DE L'ACHETEUR OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ, DES COÛTS SUPPLÉMENTAIRES, FRAIS, PERTES, PERTE DE BÉNÉFICES, DOMMAGES CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX OU ACCESSOIRES RÉSULTANT D'UN DÉFAUT OU DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT, EN VERTU DE TOUTE THÉORIE DE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DU CONTRAT OU DE LA GARANTIE, DE LA RESPONSABILITÉ JURIDIQUE, DÉLICTEUSE OU STRICTE, DE NÉGLIGENCE OU AUTRE.**

Banner Engineering Corp. se réserve le droit de modifier ou d'améliorer la conception du produit sans être soumis à une quelconque obligation ou responsabilité liée à des produits précédemment fabriqués par Banner Engineering Corp. Toute utilisation ou installation inappropriée, abusive ou incorrecte du produit ou toute utilisation à des fins de protection personnelle alors que le produit n'est pas prévu pour cela annule la garantie. Toute modification apportée à ce produit sans l'autorisation expresse de Banner Engineering annule les garanties du produit. Toutes les spécifications publiées dans ce document sont susceptibles d'être modifiées. Banner se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications du produit ou la documentation. En cas de différences entre les spécifications et informations produits publiées en anglais et dans une autre langue, la version anglaise prévaut. Pour obtenir la dernière version d'un document, rendez-vous sur notre site : [www.bannerengineering.com](http://www.bannerengineering.com).

Pour des informations sur les brevets, voir [www.bannerengineering.com/patents](http://www.bannerengineering.com/patents).