


Cables conectores M12 MQDC1-5xx (hembra de 5 pines)







Hoja de datos



- Conductores M12 hembra a puntas abiertas, cinco conductores, varias opciones de longitud
- Conector de código A sin blindaje, con revestimiento de PVC negro
- Opciones de conectores rectos y en ángulo recto

Modelos

Cables conectores M12 roscados de 5 pines - Terminación única				
Modelo	Longitud	Estilo	Dimensiones	Disposición de los pines (hembra)
MQDC1-501.5	0.5 m (1.5 ft)	Recto		 1 = Café 2 = Blanco 3 = Azul 4 = Negro 5 = Gris
MQDC1-503	0.9 m (2.9 pies)			
MQDC1-506	2 m (6.5 ft)			
MQDC1-515	5 m (16.4 ft)			
MQDC1-530	9 m (29.5 ft)			
MQDC1-560	18 m (59 pies)			

Cables conectores M12 roscados de 5 pines - Terminación única				
Modelo	Estilo	Longitud	Dimensiones	Disposición de los pines (hembra)
MQDC1-506RA	2 m (6.5 ft)	Ángulo recto		 1 = Café 2 = Blanco 3 = Azul 4 = Negro 5 = Gris
MQDC1-515RA	5 m (16.4 ft)			
MQDC1-530RA	9 m (29.5 ft)			
MQDC1-560RA	19 m (62.3 pies)			

Especificaciones

Corriente nominal

4 A

Voltaje nominal

30 V

Radio de flexión mínimo

>10× el diámetro exterior

AWG

22 AWG

Diámetro exterior

5.59 mm

Conexiones

Desconexión rápida M12 hembra integral de 5 pines

Codificación

A

Material

Material de la tuerca de acoplamiento: latón niquelado
 Portador de contactos: Nylon negro
 Cuerpo del conector: PUR negro
 Material del revestimiento: PVC negro

Vibración y choque mecánico

Cumple con los requisitos de la norma IEC 60068-2-6
 (Vibración: 10 Hz a 55 Hz, amplitud de 1.0 mm, barrido de 5 minutos, intervalo de 30 minutos)
 Cumple con los requisitos de IEC 60068-2-27 (Impacto: 30 G de 11 ms de duración, media onda sinusoidal)

Condiciones de operación

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +70 °C
 (-40 °F a +158 °F)
 Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +70 °C
 (-40 °F a +158 °F)
 90 % a +50 °C de humedad relativa máxima (sin condensación)

Índice de protección ambiental


IP66, IP67, IP68
 NEMA 1, UL Tipo 1

Certificaciones

Banner Engineering Europe
 Park Lane, Culliganlaan 2F
 bus 3, 1831 Diegem, BÉLGICA

Turck Banner LTD Blenheim
 House, Blenheim Court,
 Wickford, Essex SS11 8YT,
 Gran Bretaña

Imagen 1: Dimensiones del cable



Para obtener más detalles sobre el conector, consulte [Modelos](#) página 1.

Garantía Limitada de Banner Engineering Corp.

Banner Engineering Corp. garantiza que sus productos no tienen defectos de material ni de mano de obra, durante un año después de la fecha de envío. Banner Engineering Corp. reparará o cambiará, sin costo, todo producto de su fabricación, que en el momento que sea devuelto a la fábrica, se encuentre que está defectuoso durante el período de garantía. Esta garantía no cubre daños o responsabilidad por el mal uso, abuso o la aplicación o la instalación inadecuada del producto Banner.

ESTA GARANTÍA LIMITADA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS (INCLUIDA, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN FIN ESPECÍFICO), Y SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN, NEGOCIACIÓN O USO COMERCIAL.

Esta garantía es exclusiva y está limitada para la reparación o, si así lo decide Banner Engineering Corp., el cambio. **EN NINGÚN CASO BANNER ENGINEERING CORP. SERÁ RESPONSABLE ANTE EL COMPRADOR O ALGUNA OTRA PERSONA O ENTIDAD POR COSTOS ADICIONALES, GASTOS, PÉRDIDAS, PÉRDIDA DE GANANCIAS NI DAÑOS IMPREVISTOS, EMERGENTES O ESPECIALES QUE SURJAN DE CUALQUIER DEFECTO DEL PRODUCTO O DEL USO O INCAPACIDAD DE USO DEL PRODUCTO, YA SEA QUE SE DERIVE DEL CONTRATO O DE LA GARANTÍA, ESTATUTO, AGRAVIO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA, NEGLIGENCIA O DE OTRO TIPO.**

Banner Engineering Corp. se reserva el derecho a cambiar, modificar o mejorar el diseño del producto sin suponer ninguna obligación o responsabilidad relacionada con algún producto fabricado previamente por Banner Engineering Corp. Todo mal uso, abuso, o aplicación o instalación incorrectas de este producto, o el uso de este para aplicaciones personales cuando se ha indicado que el producto no está diseñado para dichos fines, invalidará la garantía del producto. Toda modificación a este producto sin la aprobación expresa de Banner Engineering Corp invalidará las garantías del producto. Todas las especificaciones publicadas en este documento están sujetas a cambios; Banner se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto o actualizar la documentación en cualquier momento. Las especificaciones y la información del producto en idioma inglés tienen prioridad sobre la información entregada en otro idioma. Para obtener la versión más reciente de la documentación, consulte: www.bannerengineering.com.

Para información de patentes, consulte www.bannerengineering.com/patents.



more sensors, more solutions