

Maître IO-LINK DXMR90

 **SNAP SIGNAL**



Maître IO-Link programmable à 4 ports

- Connecte les dispositifs IO-Link aux systèmes API traditionnels ou envoie les données directement dans le cloud
- Programmable via MicroPython et Script Basic
- Gain d'espace et de poids par rapport aux formats classiques de type « bloc »
- Boîtier robuste IP67/IP68 pour simplifier l'installation qui ne nécessite aucune armoire de commande
- Communications Ethernet/IP, Modbus TCP et Modbus RTU incluses

Maître IO-Link DXMR90

Port maître/esclave configurable

- Possibilité d'installation en cascade de plusieurs R90
- Possibilité d'utilisation comme cinquième port maître

Alimentation / port Modbus configurable

- Alimentation partagée entre tous les ports
- Port Modbus soit maître soit esclave



Connectique

- Cinq ports M12 femelles
- Un port M12 mâle
- Un port Ethernet codé D

Connexion Ethernet

- Connecteur robuste adapté aux environnements industriels
- Modbus/TCP et Ethernet/IP

Quatre ports maîtres IO-Link pour surveiller ou contrôler pratiquement n'importe quel dispositif IO-Link

Modèle	Connexion Ethernet	Connexions au maître Modbus	Autres connexions
DXMR90-4K	Un connecteur femelle Ethernet M12 codé D	Quatre connexions femelles M12 pour IO-Link	Un connecteur mâle M12 (port 0) pour l'alimentation entrante

Spécifications



Alimentation

12 Vcc à 30 Vcc

Indice de protection

Pour usage intérieur uniquement
IP65, IP67, NEMA 1, UL Type 1

Conditions d'utilisation

-40 °C à +70 °C
Humidité relative max. de 90% à +70 °C (sans condensation)

Température de stockage

-40 °C à +80 °C

Connectique

5 connecteurs QD M12 femelles à 5 broches intégrés
1 connecteur QD M12 mâle à 4 broches intégré
1 connecteur QD M12 femelle à 5 broches codé D intégré

Accessoires



SMBR90S
Équerre de montage

Câble Ethernet* blindé M12 à 4 broches codé D - RJ45

- STP-M12D-406**
1,83 m (6')
- STP-M12D-415**
4,57 m (15')
- STP-M12D-430**
9,14 m (30')



Câbles filetés M12 à 4 broches — à double raccord

- MQDEC-406SS**
1,83 m (6')
- MQDEC-412SS**
3,66 m (12')
- MQDEC-430SS**
9,14 m (30')



Câbles filetés M12 à 5 broches — Un seul raccord

- MQDC1-506**
2 m (6,5')
- MQDC1-515**
5 m (16,4')
- MQDC1-530**
9 m (29,5')



* 1 câble de deux mètres inclus à l'achat



Banner Engineering Corp.

9714 10th Avenue North • Minneapolis, MN 55441 • 1-888-373-6767 • www.bannerengineering.com