Guía de selección de la puerta de enlace de monitoreo de condición

Empiece aquí:
Puerta de enlace de monitoreo de activos con SNAP ID

AMG-SNAP-ID

- Configuración fácil
- Sensor con cable
- Pantalla local

Si se necesita lo siguiente:

- Más de 20 sensores
- Mayor capacidad de configuración

seleccione el controlador industrial DXMR90-X1E

Si se necesita lo siguiente:

- Tanto dispositivos con cable como inalámbricos

seleccione Puerta de enlace IIoT DXM1200-X2

Si se necesita lo siguiente:

- Nodos de sensor inalámbrico

seleccione Puerta de enlace para monitoreo de activos DXM1200-CK con CLOUD ID

Si se necesita lo siguiente:

- Más de 40 nodos sensores
- Mayor capacidad de configuración

seleccione Puerta de enlace inalámbrica industrial DXM1200-B2

Si se necesita lo siguiente:

- Tanto dispositivos con cable como inalámbricos

BANNER®

Modelo	**AMG-SNAP-ID**	**DXM1200-CK**	**DXMR90-X1E**	**DXM1200-B2**	**DXM1200-X2**
Puertos Modbus RTU	1 cliente M12 macho	1 cliente M12 macho	1 cliente/servidor M12 macho, 4 clientes M12 hembra, 1 cliente/servidor M12 hembra con conexión en cadena	1 cliente M12 macho	1 cliente/servidor M12 macho, 4 clientes M12 hembra
Radios inalámbricas		Radios Performance (900 MHz o 2.4 GHz)		Radios Performance o MultiHop (900 MHz o 2.4 GHz)	Radios Performance o MultiHop (900 MHz o 2.4 GHz)
Puerto Ethernet	Conexión a Internet M12 con código D	Conexión a Internet M12 con código D	Dos M12 con código D Ethernet/IP, Modbus/TCP, PROFINET, MQTT con conexión en cadena	M12 con código D Ethernet/IP, Modbus/CTP, PROFINET, MQTT	M12 con código D Ethernet/IP, Modbus/CTP, PROFINET, MQTT
Módem celular	Opcional Verizon, AT&T o Worldwide CAT M1	Opcional Verizon, AT&T o Worldwide CAT M1		Opcional Verizon, AT&T o Worldwide CAT M1	Opcional Verizon, AT&T o Worldwide CAT M1
Interfaz de usuario	Pantalla táctil de 4.1 pulgadas	Pantalla LCD		Pantalla LCD	Pantalla LCD
Indicación	Indicador de estado RGB de 30 mm	4 LED configurables	6 LED configurables, 9 LED de estado	4 LED configurables	4 LED configurables y Indicador de estado RGB configurable de 30 mm
Programación y configuración	Autoconfigurable con SNAP ID	Autoconfigurable con CLOUD ID	Configurable por el usuario con reglas de acción y secuencias de comandos	Configurable por el usuario con reglas de acción y secuencias de comandos	Configurable por el usuario con reglas de acción y secuencias de comandos
Dispositivos compatibles	Dispositivos de Banner con SNAP ID	Dispositivos de Banner con CLOUD ID	Dispositivos Modbus RTU	Nodos inalámbrico de Banner	Nodos inalámbricos de Banner, dispositivos Modbus RTU
Servicios de datos en la nube de Banner (CDS)	Opcional (autoconfigurado, pero personalizable por el usuario)	Obligatorio (autoconfigurado, pero personalizable por el usuario)	Opcional (personalizable por el usuario)	Opcional (personalizable por el usuario)	Opcional (personalizable por el usuario)

Banner Engineering Corp.
81-8363-2714 • www.bannerengineering.com.mx
© 2024 Banner Engineering Corp. Minneapolis, MN EE. UU.
PN B_51833858 rev. A