

Q5X系列产品



高能型激光传感器

- 检测范围: 95mm至2米
- 外形紧凑, 尾部是可旋转的接插头, 适用于紧凑的安装空间
- 单一型号, 简化了库存和备货
- 设置简单, 可通过远程数显RSD实现远程监控



采用三角测量原理的激光传感器

简单易用, 功能强大, 能解决普通传感器无法可靠检测的问题

IP67防护等级,
适用于潮湿的应
用环境



对于恶劣的应用环
境, 可采用这个保
护外壳



2类激光, 光斑明亮集中, 易
于对准, 适于小物体的检测

- 4位数显, 3个设置按钮, 设
置简单, 调节方便
- 数显上能显示传感器到被测
物的距离, 单位可设置为厘
米或者英寸



IO-Link®

传感器设置有多种方法, 可通过按键、
远程示教、IO-Link, 或者通过远程数
显。如果要使用远程数显, 需要配线
缆, 例如MQDC4501SS



M12接头能够270°旋
转, 安装简便

能可靠检测非常有挑战性的被测物体



圆形被测物



表面不平的被测物



高反光物体或者金属件



强吸光被测物



彩色被测物




透明被测物


通过动态调整激光功率, 既能可靠检测暗色物体或者不平整被测物, 也能可靠检测强反光物体, 广泛适用于各种极具挑战性的检测。光斑小, 大大降低了被测物颜色变换时的输出波动。

最小间距MOS

被测物和背景之间的最小间距，以保证传感器能可靠检测。MOS=5mm表示被测物和背景之间至少间隔5mm，才能保证检测可靠。



最小间距MOS




过量增益

过量增益用于表征要可靠检测被测物所需要的最小光能量。如果过量增益值大，即使传感器光束和被测物表面呈锐角，也能可靠检测暗色物体。


过量增益可以用如下公式表达

过量增益=接收器收到的光能量/传感器的阈值


传感器的阈值，使传感器输出发生变化（例如变成ON或者变成OFF）所需要的光能量



双模：同时检测距离的变化和光强度的变化




对比度检测




检测由于表面光洁度、色调或亮度变化而引起的强度变化

长距离 - 物体有无检测



示教被测物，以检测对比度的变化，被测物甚至可以超过最大检测范围

透明物体检测



无需反射板，能可靠检测透明物体



金属冲压件

挑战

在金属冲压的应用场合，冲压前必须将金属板放在压机上并且摆放正确。需要一种解决方案来确认是否放有金属板，以及金属板是否正确放置在压机上，以降低材料浪费和模具损坏的危险。金属件是强反光的，这对许多传感器来说很难可靠检测到，而且背景通常是相似的颜色。

解决方案

Q5X传感器既可以检测金属件是否存在，也可以通过检测金属件的边缘来验证金属件是否摆放正确。此外，Q5X即使在锐角也能可靠地检测强反光物体。其背景抑制性能，使得传感器可以忽略位于关断点以外的任何东西。Q5X的检测范围可达2米，可以检测相距较远的恶劣环境中的被测物，降低传感器损坏的风险，从而节省更换和维护成本。



强反光物体或者金属件

强反光物体

- 动力总成和悬架总成
- 机架中的零部件检测
- 零部件的到位检测



汽车座椅检测

挑战

在汽车质量检查中,在暗色背景下检测同样暗色零部件的有无是非常常见的。例如许多汽车座椅由黑色织物或黑色皮革材料,以及黑色塑料件组成,比如调节座椅高度和倾斜度的杠杆和按钮。

解决方案


基于三角测量法的问题解决者 - Q5X激光传感器,在有高度差的情况下,在暗色背景上检测暗色被测物并不困难。极高的过量增益使得Q5X传感器能够可靠检测非常暗色的物体(反射率<6%的黑色被测物)。在9.5厘米到2米的所有范围内,对黑色被测物都能可靠检测。



暗色表面

暗色被测物

- 黑色塑料/橡胶/皮革的检测
- 轮胎检测
- 汽车仪表盘的装配
- 内/外面板的装配



检测装有狗粮的托盘

挑战

在包装线中，最后一步是拉伸包装。袋装狗粮堆放在托盘上，每个托盘需要拉伸包装，以在运输过程中保护成品。托盘的高度会发生变化，需要一种检测方案来确定托盘顶部的位置，以确保每个托盘都被完全包裹。

解决方案


Q5X激光测距传感器安装在拉伸包装机的顶部，以检测托盘上的狗粮袋的高度。当传感器在设定的距离内检测不到托盘时，拉伸包装机将停止，因为托盘已完全包裹。Q5X传感器不受颜色变化的影响，能够可靠地检测各种品种的狗食，无论包装颜色或反射率如何变化



彩色表面

包装应用

- 流水线末端的托盘检测
- 收缩包装检测
- 满箱检测，空箱检测
- 装箱机
- 软包装、袋装的检测



透明物体检测

挑战

当瓶子从卸垛机中取出时，用扫臂将瓶子逐层从托盘上扫下来。然后，这些瓶子排成一排继续向前移动。在将另一层扫到传送带上之前，重要的一点是要监控中转区的瓶子，确保它们继续向前移动。瓶子是移动的，且透明度高，对比度低，这些因素对传感器的可靠检测具有挑战性。

解决方案

Q5X背景抑制传感器可检测中转区是否有瓶子，系统是否准备好迎接另外一层瓶子。在瓶子排成一排移动时，Q5X传感器的延时功能使得Q5X能过滤掉瓶子之间的狭小间隙。在双模工作模式下 - 同时检测距离和光强度，Q5X能可靠检测到透明瓶的存在，而无重复计数的风险。




透明检测物

透明物体检测

- 玻璃瓶/罐，塑料瓶/罐
 - 精确的边缘检测
 - 计数 - 输出稳定，无重复计数的风险
- 透明托盘
 - 货架高度的检测
- 收缩包装
 - 辊子直径的检测
 - 有无检测

Q5X系列传感器



重复精度	95 ~ 300 mm: ± 0.5 mm 300 ~ 1000 mm: $\pm 0.25\%$ 1000 ~ 2000 mm: $\pm 0.5\%$	材质	外壳: ABS 镜头盖: 丙烯酸有机玻璃 光导管和显示窗口: 聚碳酸酯
响应速度	可设置为 3ms, 5ms, 15ms, 25ms 或者 50ms	温度影响	< 0.5 mm/°C at < 500 mm < 1.0 mm/°C at < 1000 mm < 2.0 mm/°C at < 2000 mm
工作环境	-10 °C ~ +50 °C (+14 °F ~ +122 °F) 相对湿度 35% - 95%	认证	CE, IO-Link®, UL US Industrial Control Equipment 3TJJ
防护等级	IP67		

附件



SMBQ5XFAM10




SMBQ5XDT



SMBQ5XM4F



SMBAMSQ5XIPRA



双接头的线缆
一端是直线型 5 针公头, 另一端
是直线型 4 针母头

用于连接传感器与 RSD



MQDC-4501SS
0.3 m (1')
MQDC-4506SS
1.83 m (6')



带 M12 Euro 型接头的线缆
直线型接头的线缆型号见
右侧, 对于直角型接头的线
缆型号, 添加后缀 RA, 例如
MQDEC2-406RA

MQDC-406
2 m (6.5')
MQDC-415
5 m (15')
MQDC-430
9 m (30')
MQDC-450
15 m (5')

