

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

M25U



QT50U



T18U



T30UX



QS18U




S18U



ECOLAB

Πιστοποίηση Ecolab



IP67



IP69K



Κατευθυντήρας υπερήχου



Λειτουργία TEACH



Αντοχή σε χημικά

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ

ΥΓΙΕΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ






ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ


www.bannerengineering.com/eu

BANNER
more sensors, more solutions


		Ρύθμιση Εξόδων	Χρόνος απόκρισης	Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας	Έλεγχος στάθμης	Προγραμματισμός TEACH	Βαθμός στεγανότητας
	S18U	 30 mm 300 mm	 PNP  NPN  4-20 mA ή  0-10 VDC  5 ms  2,5 ή 30 ms				IP67
	QS18U	 50 mm 500 mm	 PNP ή  NPN  15 ms		—		IP67 IP68
	T18U	 300 ή 600 mm	 PNP ή  NPN  1 ή 2 ms	—	—	—	IP67
	T30UX	 100 mm 1 m  200 mm 2 m  300 mm 3 m	 PNP  NPN  Εύρος μέχρι: 1 m: 45 ms 2 m: 92 ms 3 m: 135 ms  Εύρος μέχρι: 1 m: 45 ms ή 105 ms 2 m: 92 ms ή 222 ms 3 m: 135 ms ή 318 ms				IP67
	M25U	 250 ή 500 mm	 PNP  NPN  3 ή 4 ms	—	—	—	IP69K ECOLAB
	QT50U	 200 mm 8 m	 RELAY  2x PNP ή  2x NPN  100 μέχρι 1600 ms  100 μέχρι 1600 ms  100 μέχρι 2300 ms				IP67

Συνθήκες


 STABILITY
 **ΒΙΒΛΙΣΣΩΝ**
 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

 
 
 Στερεά Αντικείμενα

 
 
 Περιβάλλον χωρίς άνεμο


 
 
 Κάθετα

 
 
 Ήπιες Διακυμάνσεις Θερμοκρασίας

 
 
 Μεγάλες Επιφάνειες

Στηρίγματα

S18U, QS18U, T18U


SMBQS18RA


SMB18A


SMBAMS18P


SMB18FA


SMB18SF

T30UX

QT50U

M25U


SMB30SC


SMB30A


SMB30SC


SMBM25B


SMBM25A

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ

ΚΑΜΕΡΕΣ

ΑΣΥΡΜ. ΣΥΣΤΗΜ

ΛΥΧΝΙΕΣ

ΦΩΤΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ



Η Banner προσφέρει πλήρη γκάμα συστημάτων ανίχνευσης
www.bannerengineering.com/eu