



Исключительно долгий
срок службы (> 10 лет)



T8L



K80L-QUAD



Одновременное отображение
разных цветов



EZ-LIGHT™



Совместимость с ASI-интерфейсами
"сенсор-привод" благодаря
малой потребляемой мощности и
применяемым разъемам



T18



M18




Возможно до 7 функций с постоянно
включенными, мигающими
светодиодами разных цветов

Три типа соединений

- Кабель 15 см с разъемом M12
- Встроенный разъем M12
- Встроенный кабель (2 м) без разъема



Прочная защита от внешних воздействий,
отвечающая требованиям IP67 / IP69K



Стандартные цоколи с резьбой
M22 и M30 для монтажа на панель



K30L

K50L



Модели со встроенным
зуммером



До 5 цветов
в одном устройстве



www.bannereurope.com

BANNER
more sensors, more solutions

T8L

T8LGRXPQP
T8LGXYPQP

M18

M18GRY2PQ
M18GRYPQ
M18GRBPQ

7 функций

T18

T18GRYPQ
T18GRBPQ
T18GXR PQ

Сенсор-привод интерфейс

T30

T30GRY2PQ
T30GRYPQ
T30GXRPQ

7 функций
АSi и Fieldbus

7 ФУНКЦИЙ

Постоянный

Мигающий

Переменный

K50L

K50LGRY2PQ
K50LGRYPQ
K50LGRBPQ
K50LGXRPQ

7 функций
Сенсор-привод интерфейс

K30L

K30LGRYPQ
K30LGRBPQ
K30LGXRPQ

Сенсор-привод интерфейс

K50L ЗУММЕР

K50LGRA1YPQ
K50LGRA2YPQ
K50LGRAL1YPQ

Постоянный 75 дБ на расстоянии 1 м
Пульсирующий 75 дБ на расстоянии 1 м
Постоянный 95 дБ на расстоянии 1 м

Имеются другие цвета и комбинации

K50L 5 ЦВЕТОВ

K50LGRYBWPQ8

K80L QUAD

K80L4GRYB1PQ
K80L4GRYB1P

Клеммный провод

K80L

K80LGRY2PQ
K80LGRYPQ
K80LGRYP

7 функций
Клеммный провод

K80L 5 ЦВЕТОВ

K80LGRYBWP

Клеммный провод

K80L ЗУММЕР

K80LGRA1YPQ
K80LGRA2YPQ
K80LGRAL1YPQ

Постоянный 75 дБ на расстоянии 1 м
Пульсирующий 75 дБ на расстоянии 1 м
Постоянный 95 дБ на расстоянии 1 м

ОСНАСТКА

КРОНШТЕЙНЫ

T18 & M18

SMB1815SF
SMB18A
SMB18FA

SA2218

T30 & K50

SMB30A
SMB30FA
SMB30RAVK
SMB30FVK

K80

SMBDX80DIN

T8

SMB8MM

Наборные светосигнальные колонны

300 MM

150 MM

75 MM

SA-M30M30-75

SOK-K50L-150SS

SOK-K50L-300SS

ДАТЧИКИ

УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

СИСТЕМЫ ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

УСТРОЙСТВА БЕСПРОВОДНОГО УПРАВЛЕНИЯ

BANNER

more sensors, more solutions

Banner Engineering Europe
Park Lane, Culliganlaan 2F
1831 Diegem, Belgium
Tel: +32 2 456 07 80
Fax: +32 2 456 07 89
Email: mail@bannereurope.com
Web: www.bannereurope.com

www.bannereurope.com

RU-A111-11-2008