

Ультразвуковые датчики

M25U



QT50U



T18U



T30UX



QS18U




S18U



ECOLAB

Сертифицированы Ecolab



IP67



IP69K



Волновод



Функция ОБУЧЕНИЯ



Химически стойкие

Гигиеническое исполнение

Отражающие поверхности

Детектирование прозрачных объектов

Точный контроль уровня




Контроль провисания

Контроль уровня




www.bannerengineering.com/eu

BANNER
more sensors, more solutions


			Конфигурация выхода	Время отклика	Температурная компенсация	Контроль уровня наполнения	Функция ОБУЧЕНИЯ	Степень защиты
	S18U	 30 мм 300 мм	 PNP  NPN  4-20 мА  0-10 VDC	5 мс 2,5 ... 30 мс				IP67
	QS18U	 50 мм 500 мм	 или  NPN	15 мс		—		IP67 IP68
	T18U	 300 или 600 мм	 или  NPN	1 ... 2 мс	—	—	—	IP67
	T30UX	 100 мм 1 м  200 мм 2 м  300 мм 3 м	 PNP  NPN  4-20 мА  0-10 VDC	Диапазон: 1 м: 45 мс 2 м: 92 мс 3 м: 135 мс Диапазон: 1 м: 45 мс или 105 мс 2 м: 92 мс или 222 мс 3 м: 135 мс или 318 мс				IP67
	M25U	 250 или 500 мм	 PNP  NPN	3 ... 4 мс	—	—	—	IP69K ECOLAB
	QT50U	 200 мм 8 м	 RELAY  2x PNP  2x NPN  4-20 мА  0-10 VDC	100 ... 1600 мс 100 ... 1600 мс 100 ... 2300 мс				IP67

Условия


 STABILITY
 VIBRATION
 СТАБИЛЬНОСТЬ / ВИБРАЦИЯ

 
 
 Гладкие объекты

 
 
 Безветренные условия


 
 
 Перпендикулярность

 
 
 Умеренные колебания температуры

 
 
 Широкие поверхности

Кронштейны

S18U, QS18U, T18U


SMBQS18RA



SMB18A


SMBAM518P


SMB18FA


SMB18SF

T30UXQT50UM25U


SMB30SC


SMB30A


SMB30SC


SMBM25B


SMBM25A

Turck Rus ООО – Moscow
Altufeyevskoe Shosse 1/7
Moscow 127106
+7-495-2342661
www.turck.ru



ДАТЧИКИ


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗРЕНИЕ


БЕСПРОВОДНОЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ВВОД/ВЫВОД


ПОДСВЕТКА И ИНДИКАЦИЯ


БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА


Banner предлагает полный спектр решений по датчикам

www.bannerengineering.com/eu

