

LED Işık Karşılaştırma Tablosu

Öne Çıkan Özellikler



Ekonomik



İnce Gövdeli



Fonksiyonel



Dayanıklı



Multi Voltaj



Gözle Kontrol



Parlak



Su Geçirmez

Beyaz Lümen Değerleri
100 2500 5000 7500 10000

Renk Fonksiyonu

Dimmerlenebilir

IP Derecesi

Model	Özellikler	Besleme	Uzunluk	Beyaz Lm/ft	lm/W @ 24 V	Beyaz Lümen Değerleri	Renk Fonksiyonu	Dimmerlenebilir	IP Derecesi
WLS15	 	12 veya 24 V DC	6 (220-1200 mm)	350	73	350-1400	Tek Çift PRO	✓	IP66 IP67
WLS15H		24 V DC	4 (360-1200 mm)	750	110	750-3000	Tek	✓	IP66 IP67
WLS28-2		12 ile 30 V DC	8 (145-1130 mm)	800	110	800-3200	Tek Çift Çok Renkli	✓	IP65 IP67 IP69K
WLS27		12 ile 30 V DC	8 (145-1130 mm)	800	110	800-3200	Tek Çift Çok Renkli PRO	✓	IP65 IP67 IP69K
WLB32	 	12 ile 30 V DC 90 ile 264 V AC	4 (285-1130 mm)	750	100	750-3000	Tek	Anahtar ile yoğunluk seçimi 0/50/%100	IP50
WLS70		12 ile 30 V DC 100 ile 277 V AC	4 (300-1200 mm)	1350	146	1350-5400	Tek	✓	IP65
WLB72	 	90 ile 264 V AC	2 (1200 ve 2400 mm)	1700	132	4225-8350 (inspection modelleri) 6800-13600 (basic modelleri)	Tek	✓	IP20
WLB92		12 ile 30 V DC 90 ile 264 V AC	2 (550 ve 1100 mm)	1755	109	3510-7150	Tek	✓	IP40